

ROLLANT

		375 RC UNIWRAP	374 RC PRO	340 RC
Pickup				
Breite	m	2,10	2,10	2,10
DIN Rechbreite	m	1,90	1,90	1,90
Rollenniederhalter		○	○	
Bodenführung über zwei Pendel-Pickup-Tasträder		●	●	○
Hydraulikanschluss				
Einfaches Steuergerät für Pickup-Aushebung und doppeltwirkendes Steuergerät für Heckklappenzyylinder		–	●	●
Einfachwirkendes Steuergerät und ein freier Rücklauf		●	–	–
Zuführung				
Rotor		Heavy Duty ROTO CUT	Heavy Duty ROTO CUT	ROTO CUT
Anzahl Messer		16	16	14
Absenkbarer Schneidboden PRO		●	●	–
Presskammer				
Anzahl Presswalzen		16	16	16
Automatische Kettenschmierung		●	●	●
Automatische Zentralschmierung Pressenlager		○	○	–
Druckluftbremsanlage		●	○	–
Ballenauswerfer		–	●	●
Presskammer Abmessungen				
Breite	m	1,20	1,20	1,20
Durchmesser	m	1,25	1,25	1,25
Bedienung				
ISOBUS-Kabel		●	●	–
CLAAS STANDARD TERMINAL (CST)		–	–	●
CLAAS MEDIUM TERMINAL II (CMT II)		–	●	○
CLAAS COMMUNICATOR		●	–	–
Wickler				
Folienstrecker	mm	2 x 750	–	–
Folienkapazität		12 Rollen	–	–
Überlappung	%	52	–	–
Vorstreckung	%	67 (82 ○)	–	–
Bereifung				
11.5/80-15.3 8 PR		–	–	●
15.0/55-17 10 PR		–	●	○
19.0/45-17 10 PR		–	○	○
500/45-22.5 12 PR		–	○	–
560/45-22.50 12 PR		●	–	–
Maße				
Länge	m	6,69	4,72	4,70
Breite	m	2,98	2,33-2,77	2,50
Höhe	m	2,83	2,31	2,30
Gewicht	kg	4700	2750	2810

● Serie ○ Option – nicht verfügbar

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

ROLLANT

		454 RC UNIWRAP	454 RC PRO
Anhängung			
Zapfwelldrehzahl	U/min	1000	1000
Antriebsketten		Heavy Duty	Heavy Duty
Pickup			
Breite	m	2,10	2,10
DIN Rechbreite	m	1,90	1,90
Rollenniederhalter		○	○
Pendel-Pickup-Tasträder		●	●
Hydraulikanschluss			
2 x einfachwirkendes Steuergerät und ein freier Rücklauf		●	●
Zuführung			
Heavy Duty Schneidrotor		●	●
25 (0,12,13,25) Messer		●	●
Absenkbarer Schneidboden PRO		●	●
Presskammer			
Anzahl Presswalzen		16	16
Automatische Kettenschmierung		●	●
Automatische Zentralschmierung Pressenlager		○	○
Druckluftbremsanlage		●	○
Ballenauswerfer		–	●
Presskammer Abmessungen			
Breite	m	1,20	1,20
Durchmesser	m	1,25-1,35	1,25-1,35
Bedienung			
ISOBUS-Kabel		●	●
CLAAS COMMUNICATOR II		●	●
CLAAS MEDIUM TERMINAL II (Wickler)		●	–
Bindung			
Netzbindung		●	●
Wickler			
Folienstrecker	mm	2 x 750	–
Folienkapazität		14 Rollen	–
Überlappung einstellbar	%	52	–
Vorstreckung	%	67 (82 ○)	–
Bereifung			
15.0/55-17 10 PR		–	●
19.0/45-17 10 PR		–	○
550/60-22.5		●	–
560/45-22.5 16 PR		–	○
620/55 R 26.5		○	–
Maße			
Länge	mm	6990	4250
Breite	mm	2955	2955
Höhe	mm	3250	3250
Gewicht	kg	5800	3150

Optionen ROLLANT 454 RC UNIWRAP: Hangausrüstung, Scheinwerfer, Blindmesser, HD-Messer, Kugelkopfanhängung, Bale Twister

Optionen ROLLANT 454 RC: Load Sensing, Blindmesser, HD-Messer, Kugelkopfanhängung

● Serie ○ Option – nicht verfügbar