

ROLLANT		455 RC UNIWRAP	455 RC	454 RC UNIWRAP	454 RC
<b>Anhängung</b>					
Zapfwelldrehzahl	U/min	1000	1000	1000	1000
Kraftbedarf	kW/PS	107/145	74/100	107/145	74/100
Kugelkopfanhängung		○	○	○	○
Antriebsketten		Heavy Duty	Heavy Duty	Heavy Duty	Heavy Duty
<b>Hydraulikanschluss</b>					
2 × einfachwirkendes Steuergerät und ein freier Rücklauf		●	●	●	●
<b>Pickup</b>					
Breite	m	2,10	2,10	2,10	2,10
DIN Rechbreite	m	1,90	1,90	1,90	1,90
Rollenniederhalter		○	○	○	○
Pendel-Pickup-Tasträder		●	●	●	●
<b>Zuführung</b>					
Heavy-Duty-Schneidrotor ROTO CUT		●	●	●	●
Anzahl Messer		25 (0, 12, 13, 25)	25 (0, 12, 13, 25)	25 (0, 12, 13, 25)	25 (0, 12, 13, 25)
HD-Messer		○	○	○	○
Blindmesser		○	○	○	○
Absenkbarer Schneidboden PRO		●	●	●	●
<b>Presskammer</b>					
Anzahl Presswalzen		16	16	16	16
Automatische Kettenschmierung		●	●	●	●
Automatische Zentralschmierung Pressenlager		○	○	○	○
Ballenauswerfer		–	●	–	●
<b>Presskammer Abmessungen</b>					
Breite	m	1,20	1,20	1,20	1,20
Durchmesser	m	1,25–1,35	1,25–1,35	1,25–1,35	1,25–1,35
<b>Bedienung</b>					
COMMUNICATOR II		●	●	●	●
CLAAS MEDIUM TERMINAL II (Wickler)		●	–	●	–
OPERATOR		–	–	–	–
ISOBUS Kabel		●	●	●	●
<b>Bindung</b>					
Netzbindung		●	●	●	●
Gambindung		–	–	–	–
Folienbindung		○	–	○	–
<b>Wickler</b>					
Folienstrecker	mm	2 × 750	–	2 × 750	–
Folienkapazität		14 Rollen	–	14 Rollen	–
Überlappung einstellbar	%	52	–	52	–
Vorstreckung	%	67 (82 ○)	–	67 (82 ○)	–
Hangausrüstung		○	–	–	–
<b>Bereifung</b>					
15.0/55-17 10PR		–	●	–	●
19.0/45-17 10PR		–	○	–	○
550/60-22.5		●	–	●	–
560/45-22.5 16PR		–	○	–	○
620/55 R 26.5		○	–	○	–
Druckluftbremsanlage		●	○	●	○
<b>Maße</b>					
Länge	m	6990	4250	6990	4250
Breite	m	2955	2955	2955	2955
Höhe	m	3250	3250	3250	3250
Gewicht	kg	5800	3150	5800	3150
<b>Optionen</b>					
Scheinwerfer		○	○	○	○
Bale Twister		○	○	○	○
Load Sensing		○	○	○	○

ROLLANT		375 RC UNIWRAP
<b>Anhängung</b>		
Zapfwelldrehzahl	U/min	1000
Kraftbedarf	kW/PS	88/120
Antriebsketten		Heavy Duty
<b>Hydraulikanschluss</b>		
Einfaches Steuergerät für Pickupahebung und doppeltwirkendes Steuergerät für Heckklappenzyylinder		–
Einfachwirkendes Steuergerät und freier Rücklauf		●
<b>Pickup</b>		
Breite	m	2,10
DIN Rechbreite	m	1,90
Rollenniederhalter		○
Pendel-Pickup-Tasträder		●
<b>Zuführung</b>		
Heavy-Duty-Schneidrotor ROTO CUT		●
Anzahl Messer		16
Absenkbarer Schneidboden PRO		●
<b>Presskammer</b>		
Anzahl Presswalzen		16
Automatische Kettenschmierung		●
Automatische Zentralschmierung Pressenlager		○
Ballenauswerfer		–
<b>Presskammer Abmessungen</b>		
Breite	m	1,20
Durchmesser	m	1,25
<b>Bedienung</b>		
COMMUNICATOR II		●
CLAAS MEDIUM TERMINAL II (Wickler)		●
OPERATOR		–
ISOBUS Kabel		●
<b>Bindung</b>		
Netzbindung		●
Gambindung		●
Folienbindung		–
<b>Wickler</b>		
Folienstrecker	mm	2 × 750
Folienkapazität		12 Rollen
Überlappung einstellbar	%	52
Vorstreckung	%	67 (82 ○)
<b>Bereifung</b>		
15.0/55-17 10PR		–
19.0/45-17 10PR		–
500/45-22.5 12PR		–
560/45-22.5 12PR		●
Druckluftbremsanlage		●
<b>Maße</b>		
Länge	mm	6690
Breite	mm	2980
Höhe	mm	2830
Gewicht	kg	4700

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

● Serie ○ Option □ Verfügbar – Nicht verfügbar